

2025

KLR® 650 ADVENTURE ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

- BEIGE CYPHER CAMO/GRIS METALLIC MATTE CARBON
- AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT



POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC                                    |
| Cilindrada                            | 652 cc   |
| Diámetro por carrera                  | 100,0 x 83,0 mm  |
| Relación de compresión                | 9,8:1  |
| Potencia máxima                       | 40,0 CV¹ @ 6000 rpm  |
| Par motor máximo                      | 53 N·m @ 4500 rpm  |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm                               |
| Encendido                             | CDI  |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final                     | Cadena sellada   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)                                |

RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas |
| Neumático delantero                        | 90/90-21   |
| Neumático trasero                          | 130/80-17  |
| Frenos delanteros                          | Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)  |
| Frenos traseros                            | Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)  |

DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Tubular, de cuna semidoble   |
| Ángulo de dirección/Avance | 30,0° /4,8 pulgadas  |
| Largo total                | 89,8 pulgadas  |
| Ancho total                | 38,2 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 57,3/55,9 pulgadas (cúpula subida/bajada)                                  |
| Distancia al suelo         | 8,3 pulgadas   |
| Altura del asiento         | 34,3 pulgadas  |
| Peso en orden de marcha    | 220 kg*  |
| Depósito de combustible    | 23 L   |
| Distancia entre ejes       | 60,6 pulgadas  |
| Colores disponibles        | Beige Cypher Camo/Gris Metallic Matte Carbon, Azul Metallic Matte Twilight |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [mexico.kawasaki-la.com](https://mexico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.