

2025

# NINJA® ZX™-6R KRT EDITION

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	636 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	67,0 x 45,1 mm
<b>Relación de compresión</b>	12,9:1
<b>Potencia máxima</b>	127,0 CV <sup>1</sup> @ 13 000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	70,6 N·m a 10 800 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas
<b>Encendido</b>	TCBI con electronic advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Cambio rápido Kawasaki (KQS - solo en el cambio ascendente)

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas

<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17
<b>Neumático trasero</b>	180/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	23,5° /4,0 pulgadas
<b>Largo total</b>	79,7 pulgadas
<b>Ancho total</b>	28,0 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	43,3 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	5,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	32,7 pulgadas
<b>Peso en orden de marcha</b>	198 kg* (ABS), 196 kg* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (no ABS) Modelo 49-State
<b>Depósito de combustible</b>	17 L
<b>Distancia entre ejes</b>	55,1 pulgadas
<b>Características especiales</b>	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
<b>Colores disponibles</b>	Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con  
cámara para ver  
vídeos, características  
clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [mexico.kawasaki-la.com](http://mexico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.