

2027

NINJA® 500 ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  NEGRO METALLIC FLAT SPARK/NEGRO METALLIC SPARK
-  VERDE METALLIC YELLOWISH/NEGRO EBONY
-  GALAXY SILVER/METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida	Frenos delanteros	Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
Cilindrada	451 cc	Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)
Diámetro por carrera	70,0 x 58,6 mm	DETALLES	
Relación de compresión	11,3:1	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Potencia máxima	51 CV¹ a 10 000 rpm	Ángulo de dirección/Avance	24,5° / 91 mm
Par motor máximo	42,9 Nm a 7500 rpm	Largo total	78,5 pulgadas
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm	Ancho total	28,7 pulgadas
Encendido	TCBI con Digital Advance	Altura del asiento	44,1 pulgadas
Transmisión	6 marchas	Distancia al suelo	5,7 pulgadas
Transmisión final	Cadena sellada	Altura del asiento	30,9 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (solo ABS)	Peso seco estimado	156 kg** (ABS) / 157 kg** (ABS) Modelo 50-State, 154 kg** (sin ABS) / 155 kg** (sin ABS) Modelo 50-State
RENDIMIENTO		Peso en orden de marcha	170 kg* (ABS) / 171 kg* (ABS) Modelo 50-State, 168 kg* (sin ABS) / 169 kg* (sin ABS) Modelo 50-State
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas	Depósito de combustible	14 L
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas	Distancia entre ejes	54,1 pulgadas
Neumático delantero	110/70-17	Características especiales	ERGO-FIT®, instrumentación LCD con conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
		Colores disponibles	Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black. Metallic Yellowish Green/Ebony, Galaxy Silver/Metallic Matte Graphenesteel Gray
		Garantía	12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](https://www.kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.