2027

NINJA H2®R ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO MIRROR COATED SPARK



POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm
Relación de compresión	8.3:1
Potencia máxima	322 hp[1] @ 14,000 rpm
Par motor máximo	121.5 lb-ft @ 12,500 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 50mm throttle bodies (4) with dual injection; Kawasaki Supercharger
Encendido	TCBI with Digital Advance
Transmisión	6-speed, return shift, dog-ring
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Engine Brake Control (KEBC), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Öhlins Electronic Steering Damper

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted KYB AOS-II fork with adjustable rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs/4.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak®, Öhlins TTX36 gas-charged shock with piggyback reservoir, 30-way compression and rebound damping adjustability, 16-way spring preload adjustability, and top-outspring/5.3 in
Neumático delantero	Bridgestone Battlax V01F slick 120/60-17
Neumático trasero	Bridgestone Battlax V01R slick 190/65-17
Frenos delanteros	Dual 330mm semi-floating discs with dual radial-mount, opposed 4-piston Brembo Stylema® monobloc calipers, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)
Frenos traseros	Single 250mm disc with opposed 2-piston Brembo caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel, with swingarm mounting plate
Ángulo de dirección/ Avance	25.1°/4.3 in
Largo total	81.5 in
Ancho total	33.5 in
Altura del asiento	45.7 in
Distancia al suelo	5.1 in
Altura del asiento	32.7 in
Peso seco estimado	432.2 lb**
Peso en orden de marcha	476.3 lb*
Depósito de combustible	4.5 gal
Distancia entre ejes	57.1 in
Características especiales	Supercharged engine, Carbon fiber aerodynamic downforce generating devices, Highly Durable Paint
Colores disponibles	Mirror Coated Spark Black
Garantía	N/A

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.