

2027

NINJA® ZX™-4RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- SILVER GALAXY



POTENCIA			
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Frenos delanteros	Doble disco semiflotante de 290 mm con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial y ABS
Cilindrada	399 cc	Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Suspensión delantera	37mm inverted Showa fork with SFF-BP internals and spring preload adjustability/4.7 in
Relación de compresión	12,3:1	Suspensión trasera	Horizontal back-link, Showa BFRC lite gas-charged shock w/ piggyback reservoir, adjustable compression, rebound and spring preload/4.9 in
Potencia máxima	56 CV¹ a 11 500 rpm	Arranque	TCBI with Digital Advance
Par motor máximo	35,9 Nm a 11 000 rpm	DETALLES	
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)		
Encendido	TCBI con Digital Advance	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno	Ángulo de dirección / Avance	23.5° / 3.8 in
Transmisión final	Cadena	Largo total	78,3 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Ancho total	30,1 pulgadas
Refrigeración	Liquid Cooled	Altura del asiento	43,7 pulgadas
Carburador	Fuel Injection	Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Sistema de válvulas	16-valve	Altura del asiento	31,5 pulgadas
RENDIMIENTO		Peso seco estimado	385.8 lb**
		Peso en orden de marcha	416.6 lb*
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Horquilla Showa invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas	Depósito de combustible	15 L
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador Showa BFRC lite con gas y depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas	Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
Neumático delantero	120/70-17	Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
Neumático trasero	160/60-17	Colores disponibles	Lime Green, Silver Galaxy
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](https://www.kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.