2027

Z H2 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/
GRIS METALLIC MATTE CARBON

POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled, supercharged
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm
Relación de compresión	11.2:1
Potencia máxima	197.0 hp[1] @ 10,500 rpm
Par motor máximo	101.0 lb-ft @ 8,500 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 40mm throttle bodies; Kawasaki Supercharger
Encendido	TCBI with Digital Advance
Transmisión	6-speed, return shift, dog-ring
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Kawasaki Electronic Control Suspension (KECS) with Showa Skyhook Technology, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Power Modes, Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Engine Brake Control (KEBC), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Anti-lock Brake System (ABS), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Electronic Cruise Control, IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	43mm Showa SFF-BP inverted fork with KECS-controlled rebound and compression damping, manual spring preload adjustability/4.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak®, Showa gas-charged shock with KECS-controlled compression and rebound damping, manual spring preload adjustability/5.3 in
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	190/55-17
Frenos delanteros	Dual 320mm discs with radial-mount Brembo M4.32 calipers, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)
Frenos traseros	Single 260mm disc with single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/ Avance	24.9° /4.1in
Largo total	82.1 in
Ancho total	31.9 in
Altura del asiento	44.5 in
Distancia al suelo	5.5 in
Altura del asiento	32.7 in
Peso seco estimado	487.3 lb**
Peso en orden de marcha	531.4 lb*
Depósito de combustible	5.0 gal
Distancia entre ejes	57.3 in
Características especiales	Supercharged engine, All-digital TFT color Instrumentation, All-LED lighting, Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, característ-icas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.