


2023 KLX® 230 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4-stroke single, SOHC, air-cooled
Cilindrada	233cc
Diámetro por carrera	67.0 x 66.0mm
Relación de compresión	9.4:1
Sistema de combustible	DFI® with 32mm Keihin throttle body
Encendido	TCBI Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain

Frenos delanteros	Single 240mm petal disc (265mm for ABS) with a dual-piston caliper (and ABS)
Frenos traseros	Single 220mm petal disc with single-piston caliper (and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	High-tensile steel, box-section perimeter
Ángulo de dirección/Avance	27.5° / 4.6 in
Largo total	81.9 in.
Ancho total	32.9 in.
Altura total	43.7 in.
Distancia al suelo	8.3 in.
Altura del asiento	32.7 in.
Peso en orden de marcha	NON ABS: 295.5 lb. / 297.7 lb. CA model. ABS: 297.7 lb. / 299.9 lb. CA model *
Depósito de combustible	2.0 gal.
Distancia entre ejes	53.5 in.
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 meses

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera/recorrido del neumático	37mm telescopic fork/6.2 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® linkage system and single shock with adjustable spring preload/6.6 in
Neumático delantero	2.75 x 21
Neumático trasero	4.10 x 18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2023 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.