


NUEVA 2024

NINJA® ZX™ -6R KRT EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 LIME GREEN/EBONY



POTENCIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
| Cilindrada | 636cc |
| Diámetro por carrera | 67.0 x 45.1mm |
| Relación de compresión | 12.9:1 |
| Sistema de combustible | DFI® with 38mm Keihin throttle bodies (4) and oval sub-throttles |
| Encendido | TCBI with Electronic Advance |
| Transmisión | 6-speed, return shift |
| Transmisión final | Sealed chain |
| Asistencia electrónica para el piloto | Kawasaki Traction Control (KTRC), Power Modes (Full/Low), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift only) |

| | |
|-------------------|--|
| Frenos delanteros | Dual semi-floating 310mm discs with dual radial-mounted, monobloc, opposed 4-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |
| Frenos traseros | Single 220mm petal discs with single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |

DETALLES

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis | Aluminum perimeter |
| Ángulo de dirección/Avance | 23.5° / 4.0 in |
| Largo total | 79.7 in |
| Ancho total | 28.0 in |
| Altura total | 43.3 in |
| Distancia al suelo | 5.1 in |
| Altura del asiento | 32.7 in |
| Peso en orden de marcha | 436.6 lb* (ABS), 432.2 lb* (non-ABS) 50-State Model, 434.4 lb* (ABS), 430.0 lb* (non-ABS) 49-State Model |
| Depósito de combustible | 4.5 gal |
| Distancia entre ejes | 55.1 in |
| Características especiales | 4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP |
| Colores disponibles | Lime Green/Ebony |
| Garantía | 12 Month Limited Warranty |

FRENOS Y SUSPENSIÓN

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 41mm inverted fork (SFF-BP) with rebound and compression damping and spring preload adjustability, and top-out springs / 4.7 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Bottom-link Uni-Trak® with gas-charged shock, stepless compression damping adjustment, stepless adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload / 5.9 in |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2023 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.